

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

L'esperienza inizia da voi

Lifesize Icon 600 è un sistema video progettato seguendo un principio fondamentale: la semplicità. La configurazione richiede pochi minuti e l'avvio di una videochiamata solo pochi secondi. In breve scoprirete che effettuare e ricevere videochiamate è facile come usare il proprio smartphone.

Inoltre, pensiamo che presto abbandonerete tutte le opzioni puramente vocali a favore del video. Il video velocizza rapporti e collegamenti con clienti, partner, fornitori e colleghi tramite conversazioni aziendali regolari, svolte faccia a faccia. Quando dovete porre una domanda ad uno dei vostri fornitori, vi basterà cercarli nella rubrica e chiamarli. Il video è uno strumento personale e potente. Voi otterrete risultati rapidi, mentre i vostri fornitori, partner e clienti saranno più felici. Lifesize Icon 600 è ideale per gli spazi dedicati ai meeting di grandi dimensioni e offre un'esperienza immersiva che migliora coinvolgimento e produttività. Se poi è in abbinamento a Lifesize Cloud, non esiste al mondo una soluzione di videoconferenza così potente e allo stesso tempo così facile da usare.



La configurazione a due schermi di Lifesize Icon 600 è opzionale. Per ottenere una migliore esperienza video e audio, Lifesize consiglia Lifesize Camera 10x e Lifesize Phone HD.

Provare per credere! Lifesize Icon è facile da usare

- Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud* per un'esperienza di connessione impareggiabile, in sala riunioni così come sui computer desktop e sui dispositivi mobile.
- Entra in una sala conferenze virtuale Lifesize attraverso la rubrica dei meeting, con un solo clic.
- I meeting ad-hoc iniziano nella rubrica unificata. Cerca un nome, fai clic e chiama.
- L'escalating a una chiamata di gruppo non poteva essere più facile. Ti basta accettare una chiamata in arrivo o fare clic su un contatto della rubrica per aggiungere partecipanti.
- Offre la stessa esperienza utente dentro e fuori le chiamate di gruppo. Con l'esperienza utente unificata, tutte le chiamate sono uguali.
- Registra e condividi chiamate con Lifesize Record and Share.*
- Le icone presenti nel menu su schermo esprimono chiaramente la funzione o l'operazione ad esse associate; in questo modo, potete fare clic e completare rapidamente quello che volete fare.
- Selezionate i contatti preferiti per avviare in modo rapido e facile le videochiamate.
- Lifesize Icon 600 è progettato per la massima semplicità, flessibilità e importanza.

*È necessario un abbonamento a Lifesize. Prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*

Fai leva sulla potenza del nostro servizio basato sul cloud per offrire vantaggi ancora più sostanziali alla tua azienda. La possibilità di effettuare facilmente chiamate punto-punto e verso cellulari, trasformandole rapidamente in chiamate di gruppo con un clic su un nome in rubrica, è sicuramente una forte attrattiva dei meeting via video. Dal punto di vista dell'IT, la configurazione semplificata tramite il provisioning automatico, la gestione di rete video e l'attraversamento NAT/firewall sicuro ne velocizzeranno l'utilizzo.

La massima esperienza di comunicazione

Lifesize crede fermamente che le videochiamate debbano essere delle esperienze gratificanti. Ciò significa liberarsi di una tecnologia troppo complicata e concentrarsi sugli obiettivi di riunione più importanti per l'utente. Lifesize Icon 600 fa proprio questo. Il telecomando semplificato e l'interfaccia utente vi introducono rapidamente nella riunione. L'immagine HD e l'audio cristallino annullano le distanze e mettono tutti nello stesso spazio. Le riunioni sono più produttive e soddisfacenti per tutti. Ecco cos'è per noi la massima esperienza di comunicazione.

In breve

| | |
|---|---|
| Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud* | Rubrica condivisa, stanze virtuali, escalation diretta della chiamata, composizione in base al nome, aggiornamenti automatici del software e molto altro |
| Registra e condividi chiamate con Lifesize Record and Share* | Registra in tutta facilità una videochiamata o un meeting da qualsiasi dispositivo e pubblica automaticamente i video nella tua raccolta di video |
| Escalation diretta della chiamata | Accetta le richieste di partecipare alla tua chiamata o aggiungi altre persone tramite la tua rubrica, con un semplice clic del telecomando |
| Interfaccia utente intuitiva semplificata | Rubrica meeting, interfaccia utente unificata durante le chiamate multiparty, rubrica aziendale unificata, composizione in base al nome, presenza, chat e preferiti |
| Qualità video | Fino a 1080p60 |
| Qualità presentazione e condivisione | Fino a 1080p; porta dati fisica |
| Monitor HD | Collegate fino a due display |
| Videocamera HD | Opzioni videocamera per rotazione, inclinazione e zoom, compresi il supporto per 1080p60 HD e capacità zoom 10x |
| Lifesize Phone HD | L'intuitivo touchscreen ti consente di gestire sia l'audio che il video |
| Ovunque | Opzione di montaggio per parete (VESA) o display |

*È necessario un abbonamento a Lifesize

NOTA: prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.



Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

COMPONENTI DEL SISTEMA

- Sistema video Lifesize Icon 600
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD, Phone di 2ª generazione o Digital MicPod
- Telecomando
- Alimentazione/cavi

COMUNICAZIONI

- SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
- 1 x RJ-45 rete LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link per 2 Lifesize Digital MicPod e/o Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione

SUPPORTO PER DUE DISPLAY

- Qualsiasi display HD 720p o 1080p che supporta l'ingresso HDMI

VIDEOCAMERA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE CAMERA 10X)

- Zoom grandangolare con:
 - Campo visivo diagonale: 81 gradi
 - Campo visivo orizzontale: 73 gradi
 - Campo visivo verticale: 44 gradi
- Zoom ottico fino a 10x
- Auto focus/Controllo guadagno automatico
- 10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)
- Cavo HDMI standard da 3,0 m

SPECIFICHE VIDEO

- Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9¹
- Scansione progressiva di tutte le risoluzioni fino a 60 frame al secondo
- Oltre 200 risoluzioni supportate
- Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 1,7 Mbps (1080p60)

STANDARD VIDEO

- H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

INGRESSI VIDEO (2 INGRESSI)

- 1 x ingresso video HD (fino a 1080p60) abilitato per HDMI
- 1 x ingresso DVI-I (fino a 1080p60) abilitato per HDMI/VGA

USCITE VIDEO (2 USCITE)

- 1 x uscita video HD (fino a 1080p60) compatibile con HDMI nello schermo principale
- 1 x uscita DVI-I (fino a 1080p60) compatibile con HDMI/VGA nello schermo secondario

LIFESIZE PHONE PER CONFERENZE CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO

- Supporto per frequenza da 90 Hz a 22 kHz
- Portata risposta audio fino a 4,57 m

- Alimentato da Lifesize Icon 600 direttamente tramite cavo Lifesize Link
- Interfaccia utente touch screen
- Gestisce video HD, audio e presentazioni
- Supporto aggiuntivo per due Lifesize Digital MicPod
- Cavi opzionali da 4 m e 15 m disponibili

DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO

- Da 90 Hz a 22 kHz
- Portata risposta audio fino a 4,57 m
- Alimentato da sistema video direttamente tramite cavo Lifesize Link da 4 m
- Supporto per due Lifesize Digital MicPod
- Cavi opzionali da 9 m e 15 m disponibili

FUNZIONI AUDIO

- Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ
- Full duplex per conversazioni naturali
- Annullamento eco per chiamate senza eco
- Controllo automatico del guadagno
- Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C con licenza Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

INGRESSI AUDIO (4 INGRESSI)

- 1 x ingresso microfono/linea (3,5 mm)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione, con Lifesize Digital MicPod opzionali)
- 1 x ingresso video HD
- 1 x ingresso DVI-I

USCITE AUDIO (4 USCITE)

- 1 x uscita linea/cuffia
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione)
- 1 x uscita video HD
- 1 x uscita DVI-I

ALTRI STANDARD SUPPORTATI

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI

- Interfaccia utente semplificata
- Telecomando heads-up
- Escalation diretta della chiamata a una di gruppo
- Console di amministrazione interfaccia grafica utente
- Più lingue supportate
- Modalità Non interrompere
- Silenziamento video
- Immagine nell'immagine (PIP)

SERVIZIO LIFESIZE BASATO SUL CLOUD²

- Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali
- Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica consultabile unificata
- Abilitazione automatica
- Chiamata di ospiti
- Registrazione e condivisione con un solo pulsante
- Chiamate in mobilità

- Gestione di rete video
- Attraversamento firewall sicuro, più NAT
- Aggiornamenti automatici del software.

SICUREZZA

- Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH
- Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa
- Supporto TLS/SRTP
- Kensington Security Slot

FUNZIONI DI NETWORKING

- Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le condizioni di rete
- Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
- Rilevamento automatico larghezza di banda
- Supporto IPv4 e IPv6

RUBRICA E INDIRIZZI

- Fino a 10 000 voci nella rubrica
- Strumento di ricerca globale
- Supporto LDAP/conforme allo standard H.350
- Supporto calendario/rubrica riunioni
- Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

GESTIONE DEL SISTEMA

- Interfaccia Web
- Configurazione automatica
- SNMP
- Funzione di backup e ripristino
- 2 x USB 3.0
- Supporto seriale
- Supporto VISCA™

ALIMENTAZIONE

- Tensione CA da 100–240 V, 50–60 Hz, 2,5 A tramite alimentazione esterna

DATI AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa
- Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
- Livello di umidità durante la conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VIDEO

- Larghezza: 365 mm (14,37")
- Profondità: 163 mm (6,42")
- Altezza: 43,8 mm (1,72")
- Peso: 1,53 Kg (3,37 lbs)

OPZIONI DI MONTAGGIO

- Fori di montaggio: 2 fori per viti M5 distanti 307 mm
- Viti di montaggio: 2 viti M5 (profondità max. di inserimento: 3,8 mm)

NUMERO NORMATIVO

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹Se combinato al servizio Lifesize basato sul cloud, alcune funzionalità e impostazioni vengono gestite da Lifesize per adattare l'esperienza dell'utente al servizio.

² Richiede un abbonamento a Lifesize. prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

SEDE PRINCIPALE

Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1 877 543 3749

UFFICIO REGIONALE EMEA

Londra
+44 207 5962 835

UFFICIO REGIONALE APAC

Singapore
+65 6631 2831



www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com



© 2020 Lifesize, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso. Lifesize e il logo Lifesize sono marchi di Lifesize, Inc e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.